

OPZIONI OPTION:



Tavola girevole per inclinazione testa porta coltello.
Tisch drehbar für die Neigung des Messerkopfes.



Volantino elettronico per controllo assi.
Elektronisches Handrad für die Bewegung der Achsen.



Faretto per segnalazione di fine ciclo.
Lampe Ende Zyklus.



Impianto d'aspirazione.
Absaugung.



Vasca acqua con filtro carta.
Kühlmitteltank mit Papierbandfilter.



Vasca acqua con filtro a carta automatico.
Kühlmitteltank mit Papierbandfilter automatisch.



Separatore magnetico.
Magnetfilter.



Bloccaggio idraulico.
Hydraulische Aufspannung.

COLTELLI RUNDMESSER:

Le affilatrici **AC** permettono di affilare coltelli circolari con una sola spoglia, con più spoglie, a punta e contro coltelli.

Mit der Schleifmaschine Modell **AC** kann man Rundmesser mit 1 Phase oder mehreren Phasen, Spitz- und Unter-messer schleifen.



AC600 AC800



utma.it

AFFILATRICI PER COLTELLI CIRCOLARI

RUNDMESSER SCHLEIFMASCHINEN



UTMA s.r.l. - Via Petrarca, 16
50028 BARBERINO TAVARNELLE (FI)
Tel. +39 055 8078244 - Fax +39 055 8078498
info@utma.it - www.utma.it

Affilatrici in tutto il mondo Schleifmaschinen auf der ganzen Welt

modello modell
AC600 AC800

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le affilatrici AC600 e AC800 permettono di affilare coltelli circolari e contro-coltelli in HSS o HM con due tipi d'affilatura distinti:

- Affilatura con posizionamento della mola a tazza.
- Affilatura con il posizionamento di mola periferica per affilatura tangenziale del coltello.

Gli assi sono controllati da motori passo a passo e permettono incrementi d'asportazione programmabili dall'operatore ed affilatura a passate.

Giri fantina programmati dall'operatore e regolabili mediante potenziometro.

Giri mola regolabili da 0 a 4500 g/m a mezzo potenziometro.

Movimentazione assi su guide a pattino e viti a ricircolo di sfere.

Lavorazione ad olio intero o emulsione.

TECHNISCHE MERKMALE

Schärfautomat zum Schleifen von Rundmesser und Gegenmesser. Die Schleifmaschine AC600 AC800 schleift Rundmesser in HSS als auch in HM.

Bearbeitung durch Topfscheibe als auch durch Peripherie-Schleifscheibe.

Die Achsen sind durch Schrittmotoren gesteuert. Touch screen Bedienpaneel und Programmierung des Arbeitszyklus laut Schrappen, Schlichten und Ausfeuerung.

Voll-Öl oder Emulsion Bearbeitung .

Messer Geschwindigkeit stufenlos regelbar durch Potentiometer.

Schleifscheiben Geschwindigkeit stufenlos regelbar von 0 bis 4500 U/Min durch Potentiometer.

Achsbewegung auf Führungsschuhe und Kugelgewindetriebe.



Affilatura con mola a tazza. Topfscheibe.



Programmazione. Programmierung.

Affilatura con mola tangenziale. Peripherie-Schleifscheibe.



DATI TECNICI - AC600

Diametro massimo coltello	mm 600
Diametro mola	mm 150-200
Attacco mola foro	mm 20
Velocità rotazione mola max.	rpm 4500
Potenza motore	kw 4,1
Fantina rotativa	CM5
Vasca refrigerante	Lt 90
Potenza pompa refrigerante	Kw 0,15
Potenza installata	Kw 7,3 18 Amp
Peso netto	Kg 1600
Dimensioni	cm 190x230x195 h

TECHNISCHE DATEN - AC600

Rundmesser max. Durchmesser	mm 600
Schleifscheibe Durchmesser	mm 150-200
Bohrung	mm 20
Schleifscheibe Geschwindigkeit MAX	rpm 4500
Motorleistung	kw 4,1
Rundschleifgerät	MK5
Kühlmitteltank	Lt 90
Leistung Kühlmittelpumpe	Kw 0,15
Installierte Leistung	Kw 7,3 18 Amp
Nettogewicht	Kg 1600
Abmessung	cm 190x230x195 h

I pesi e le misure sono indicativi. La Ditta si riserva qualsiasi modifica che ritenga opportuna. Die Gewichte und Maße sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich jederzeit Änderungen vor.

modello modell
AC800



AC 800
Affilatura lama circolare diametro 800 mm

AC 800
Schleifung von Rundmesser bis Durchmesser 800 mm



DATI TECNICI - AC800

Diametro massimo coltello	mm 800
Diametro mola a tazza	mm 150-200
Diametro mola tangenziale	mm 200
Attacco mola foro	mm 20
Velocità rotazione mola	rpm 4500
Potenza motore	kw 4,1
Fantina rotativa	CM5
Vasca refrigerante	Lt 90
Potenza pompa refrigerante	Kw 0,15
Potenza installata	Kw 7,3 18 Amp
Peso netto	Kg 1800
Dimensioni	cm 190x250x195 h

TECHNISCHE DATEN - AC800

Rundmesser max. Durchmesser	mm 800
Topfscheibe Schleifscheibe Durchmesser	mm 150-200
Peripherie-Schleifscheibe Durchmesser	mm 200
Bohrung	mm 20
Schleifscheibe Geschwindigkeit	rpm 4500
Motorleistung	kw 4,1
Rundschleifgerät	MK5
Kühlmitteltank	Lt 90
Leistung Kühlmittelpumpe	Kw 0,15
Installierte Leistung	Kw 7,3 18 Amp
Nettogewicht	Kg 1800
Abmessung	cm 190x250x195 h

I pesi e le misure sono indicativi. La Ditta si riserva qualsiasi modifica che ritenga opportuna. Die Gewichte und Maße sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich jederzeit Änderungen vor.